

DEVILBISS SRI HD

Pistolet gravité de finition pour travaux précis

Un pistolet de finition d'une grande finesse pour fournir un contrôle de largeur de jet ultra-précis avec le confort d'un pistolet de petite taille.

DEVILBISS®



Le pistolet SRI *HD* est le pistolet gravité de finition ultime pour la finesse de sa pulvérisation. Il permet un contrôle précis de l'atomisation grâce à une variété de formes et de largeurs de jet, son confort, son équilibre et sa facilité de maîtrise. Sa polyvalence le rend idéal pour obtenir une qualité de finition parfaite lors de retouches, fondus, application sur petites pièces.

Applications standards Industrielles:

- Retouches,
- Fondus,
- Application sur petites pièces,
- Pochoirs.

Compatible avec ces produits:

- Peintures solvantées et hydros,
- Vernis,
- Encres/colorants,
- Laques.

Un pistolet de petite dimension, ergonomique et conçu pour le confort de l'opérateur destiné à l'industrie générale.

Choix de chapeaux HVLP ou Trans-Tech procurant une superbe atomisation pour les produits solvantés et hydro.

Buses et aiguilles en inox.

Conception de la valve d'air équilibrée pour une action sur la gâchette plus souple et un débit d'air amélioré.

Léger, solide, corps en aluminium forgé.

Le pistolet SRI est fourni avec un godet gravité de 125 ml, en option un godet en aluminium de 240 ml.

Godets jetables à prix mini sont disponibles en option.

SRI
HD
by **DEVILBISS®**

finishingbrands.eu



Pistolet SRI HD Trans-Tech

Le pistolet SRI HD est fabriqué à partir des matériaux de haute qualité, alliages et acier inoxydable pour assurer une souplesse d'utilisation et un haut degré de résistance. Chaque composant du SRI HD subit une vérification et une validation de la qualité avant d'être intégré

Exemple de référence d'un SRI HD:
SRIHD-TS1-08 signifie...

- SRIHD = Pistolet SRI HD
 TS1 = Chapeau TS1
 08 = Buse et aiguille de 0.8.



Le kit SRI HD contient le pistolet avec son réglage commandé, un godet gravité, un entonnoir, une clef, une clef Torx et des brosses de nettoyage.

Tailles (mm) des buses et aiguilles du SRI HD:

0.8, 1.0, 1.2, 1.4

Référence et type de chapeau	Pression d'entrée recommandée	Débit d'air à 2 bar
HS1 HVLP	2 bar (29psi)	135 l/min (5 scfm)
TS1 Trans-Tech	2 bar (29psi)	100 l/min (4 scfm)
RS1 Trans-Tech Jet rond	1 bar (15 psi)	55 l/min (2 scfm)

Caractéristiques	SRI HD gravité
Raccord d'air	1/4" Universel
Poids pistolet (sans godet)	500g

Pour plus d'informations techniques, veuillez vous référer au service bulletin du SRI HD

Distribution commerciale et de maintenance à travers notre réseau de distributeurs mondiaux

Bureaux internationaux Binks

 Amériques: **Etats-Unis** ▪ **Mexique** ▪ **Brésil**

 Europe/Asie/Afrique: **Royaume-Uni** ▪ **France** ▪ **Allemagne**

 Pays du Pacifique: **Chine** ▪ **Japon** ▪ **Australie**
DEVILBISS®

www.finishingbrands.eu

 email: marketing@finishingbrands.eu